

簡単スピード施工でバフ目オーロラマークを解消！

DEWZ PRO 特殊下処理剤

特殊レジンが洗車傷や磨き傷に浸透・定着し、新車の様な光沢を再生します。



DEWZ PRO 特殊下処理剤

種類・内容量 液体 300ml
発注ロット 1本

施工前に必ず施工マニュアル(下記)をお読みになってから行ってください。

1. 溶剤の使用量



1度に取り出す量は、米粒大(約0.1~0.2ml)の大きさで、2箇所に分ける位を適量として、お勧めします。

2. 施工範囲



適量で、バフ9個分の大きさを施工範囲の目安にしてください。
約450mm x 450mm程度です。

3. 施工範囲



フェンダーやバンパーは、1/2毎に分けた範囲を、目安にしてください。

4. 溶剤の塗付



バフを押さえつけずに、均一にツヤが出るまで、塗り伸ばしてください。
余剰油分が無くなるまで、ツヤを出してください。

5. 被膜の形成



キレイにツヤが出ましたら、バフを強めに押さえつけて回転させ、摩擦熱を与えてください。

6. 拭き上げ



最後に、水で濡らし、硬く絞ったマイクロファイバークロスで拭き上げてください。
濃色車は、濡拭きの後にファインクロスで乾拭きする事をお勧めします。



ご注意

※炎天下での使用はお控えください。

※塗装面に、砂やホコリ等が付着していない状態で使用してください。

※ギヤアクションポリッシャー、又はシングルアクションポリッシャーで、施工してください。